



ROCK PAINT

149-6245

エコロック ハイパークリヤー SW

ECO ROCK HYPERCLEAR SW

Debut!

環境配慮型 3:1 アクリルウレタンクリヤー

環境配慮型（特化則対応）新世代ハイパークリヤーの「第一世代」は、最速の乾燥性 & ハードな磨きごちを特長とする“H”と、上質な艶肌の美しさ & ソフトな磨きごちが特長の“S”でした。

各々の良き遺伝子を受け継ぎ、さらに進化を遂げた「第二世代」が誕生！
まずは、細かめのラウンド肌がつくりやすい設計を盛り込んだハイパークリヤー“SW（ショートウェーブ）”から・・・是非！お試しください。



ECO ROCK HYPERCLEAR
Second Generation
第二世代



ECO ROCK[®] HYPERCLEAR
エコロック ハイパークリヤー-SW

SW **3:1**

149-6245
NET 16L

ハイパークリヤー-SW
ECO ROCK HYPERCLEAR SW

火気厳禁
第一石油類
危険等級II

149-6245
NET 16L

ハイパークリヤー-SW
ECO ROCK HYPERCLEAR SW

3:1

149-6245
NET 16L

ハイパークリヤー-SW
ECO ROCK HYPERCLEAR SW

128 1263

ECO ROCK[®] HYPERCLEAR
エコロック ハイパークリヤー-SW

SW **3:1**

149-6245
NET 4L

ハイパークリヤー-SW
ECO ROCK HYPERCLEAR SW

3:1 LOT 151118T1

149-6245
NET 4L

ハイパークリヤー-SW
ECO ROCK HYPERCLEAR SW

128 1263



ECO ROCK HYPER CLEAR SW

特長

● 仕上り肌 ⇒ 「細かめのラウンド肌が作りやすい！」

第一世代、ハイパークリヤーSの上質艶肌を継承しつつ、細かなラウンド肌傾向にある新車の肌を容易に再現出来ます。



		149-6150 ハイパークリヤー S	149-6245 ハイパークリヤー SW	149-6145 ハイパークリヤー H
塗装面のラウンド		大きめ	細かめ	やや細かめ

● 芯じまり性 ⇒ 「最速の乾燥性、芯じまり硬化性により、部品装着時の不安感を払拭！」


第一世代、ハイパークリヤーHの最速の乾燥性と低温時での硬化性を継承し、安心して部品付け作業が行えます。



		149-6150 ハイパークリヤー S	149-6245 ハイパークリヤー SW	149-6145 ハイパークリヤー H
ポリッシング 可能時間	60℃	15分	10分	10分
	50℃	30分	20分	20分
	20℃	6時間	3時間	3時間

● なじみ性 ⇒ 「塗り損じからのリカバリ塗装時に、均一な肌が破綻しません！」

第一世代(ハイパークリヤーS)と同様に、大面積塗装を可能とした作業性を継承しつつ、さらに塗り損じ部のみリカバリ塗装した際のスプレーミストのなじみ性を改善し、均一な肌によるポリッシング作業時間&負担が削減されます。



		149-6150 ハイパークリヤー S	149-6245 ハイパークリヤー SW	149-6145 ハイパークリヤー H
指触乾燥 (20℃)		6分	12分	4分
適応塗装面積		区分~全塗装	区分~全塗装	区分(フード・側面)

主 剤

品番+缶種	品 名	容量	消防法分類
149-6245-01	エコロック ハイパークリヤーSW	16.0L	2石
149-6245-02	エコロック ハイパークリヤーSW	4.0L	

硬化剤

149-6105-02	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(超速乾型)	4.0kg
149-6105-03	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(超速乾型)	1.0kg
149-6110-02	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(速乾型)	4.0kg
149-6110-03	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(速乾型)	1.0kg
149-6120-02	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(標準型)	4.0kg
149-6120-03	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(標準型)	1.0kg
149-6130-02	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(遅乾型)	4.0kg
149-6130-03	エコロック ハイパークリヤー 硬化剤(遅乾型)	1.0kg



主 剤：硬化剤

3 : 1

- 詳しい使用方法は、技術データシート(TDS)並びにハイパークリヤーカタログを参照ください。
- 製品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート(SDS)を参照ください。
- 上記資料は当社ホームページ <http://www.rockpaint.co.jp> より、ご覧いただけます。

販売店: